

Aficio®

**MP C305SP**  
**MP C305SPF**

Impressora multifunções digital a cores de secretária

Copiador  Impressora  Fax  Scanner



Aficio MP  
C305SP

30 ppm  
P&B  
Cor

Aficio MP  
C305SPF

30 ppm  
P&B  
Cor

## A4 a cores de elevado desempenho

Os MP C305SP/MP C305SPF oferecem todas as funções de impressão, digitalização e cópia a cores de que necessita a partir do conforto da sua secretária. Estes equipamentos são fáceis de operar através do seu ecrã táctil a cores e inclinável de 4,3 polegadas. A plataforma de nova geração da Rex-Rotary que inclui a nova controladora GWNX oferece-lhe as mesmas capacidades que os equipamentos A3 lançados recentemente. O design simples tipo cubo permita a optimização do espaço, uma vez que os MP C305SP/MP C305SPF têm dimensões mais pequenas do que outros MFPs comparáveis.



### FÁCEIS DE UTILIZAR

O ecrã táctil a cores de 4,3 polegadas personalizável eleva o conceito de usabilidade a um novo nível. É possível personalizar o ecrã principal inserindo o logótipo da empresa e alterando os ícones. Também podem ser registadas outras aplicações, como o GlobalScan NX de forma a apresentar botões grandes e perfeitamente visíveis para a introdução facilitada de endereços de e-mail ou pasta a partir do painel de operação.



### ALTAMENTE PRODUTIVOS

Com um breve tempo de aquecimento e elevadas velocidades de impressão, pode acelerar o seu ritmo de trabalho. As bandejas de papel adicionais dos MP C305SP/MP C305SPF fazem com que não sejam necessárias recargas frequentes. Além disso, estes são os primeiros modelos de MFP A4 de secretária com bandeja de separação de trabalhos que encaixa na bandeja de saída standard. Pode ser usada para separar impressões importantes como faxes recebidos.



### DIGITALIZAÇÃO DE VANGUARDA

As capacidades de digitalização incluem a digitalização a cores, scan to email, scan to folder e scan to USB. Para o cumprimento de normas de conformidade, a função Scan to PDF pode ser utilizada para criar um PDF com assinatura digital. O formato de papel pode ser adaptado com a função de reduzir/ampliar digitalização. É possível imprimir apenas os lados impressos de originais mistos com 1 e 2 lados, com a função avançada de digitalização em lote.

# Tudo o que necessita – na sua secretária



## REDUZA CUSTOS

Os MP C305SP/MP C305SPF oferecem-lhe funcionalidades de gestão de dispositivos habitualmente apenas disponíveis em MFPs A3. A controladora GWNX de elevado desempenho permite-lhe configurar as definições de dispositivo, monitorizar o estado e criar relatórios de utilização. Pode poupar tempo, aumentar a sua eficiência e reduzir custos.

## GESTOR DE QUOTAS DE UTILIZAÇÃO & DUPLEX

É possível definir limites na quantidade de impressões de cada utilizador individual ou grupos para reduzir o número de impressões/cópias desnecessárias. A impressão em duplex é fornecida como standard e ajuda a reduzir o volume de documentos impressos e poupar papel.



## BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO

Os MP C305SP/MP C305SPF possuem o novo sistema de fusão Quick Start Up (QSU) da Rex-Rotary. Este baixou significativamente os valores do TEC (Typical Electricity Consumption) destes equipamentos para os mais baixos do segmento. Além disso, o QSU reduz o tempo de recuperação a partir do modo de suspensão e do tempo de aquecimento inicial.

# MP C305SP/MP C305SPF

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aficio®

## GERAL

Tempo de aquecimento:	23 segundos
Velocidade da primeira página:	Cor: 11 segundos Preto: 7 segundos
Velocidade de saída contínua:	Cor: 30 páginas por minuto Preto: 30 páginas por minuto
Memória:	Máximo: 1 GB
Dimensões (L x P x A):	498 x 532 x 505 mm
Peso:	45 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência electrostática a seco
Cópias múltiplas:	Até 99 cópias
Resolução:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% variações de 1%

## IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Resolução de impressão:	300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protocolo de rede:	Standard: TCP/IP Opcionais: IPX/SPX
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 ou superior
Ambientes Unix:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5
Ambientes SAP® R/3®:	SAP R/3 3.x® ou superior

## SCANNER

Velocidade de digitalização:	Cor: Máximo 30 originais por minuto Preto: Máximo 30 originais por minuto
Resolução de digitalização:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Formato do original:	A4, A5, B5
Formato de ficheiro:	TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP (Opcionais)

## FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	2,4 segundos
Capacidade de memória:	4 MB
Backup de memória:	Sim

## SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: A4, A5 Bandeja de alimentação manual: A4, A6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 1 350 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 200 folhas
Gramagem do papel:	Bandejas de papel standard: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandeja de alimentação manual: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Bandeja de duplex: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>

## AMBIENTE

Consumo de energia:	Máximo: 1,2 kW Modo pronto: 45 W modo de suspensão: 1,2/1,3 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1 170/1 191 W/h
---------------------	--

## SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Opcional:	Unicode Font Package for SAP

## OPÇÕES

Tampa do vidro de exposição, ARDF, 2 x bandejas de papel de 500 folhas, Bandeja de saída interna, Mesa de suporte, Disco rígido, IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM Card, Netware, Pictbridge, Unidade de browser, Kit de interface para ligação PageCounter Equitrac, Conversor do formato de ficheiros, Copy Data Security Unit, Opção de fax

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Rex-Rotary.

Certificação ISO9001, certificação ISO14001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

[www.rexrotary.com](http://www.rexrotary.com)



Para obter mais informações, contacte