

Multifuncionais Digitais a Cores

IM C2010(A)
IM C2510
IM C3010(A)
IM C3510(A)
IM C4510(A)
IM C5510A
IM C6010

Imprime Cópia Scanner Fax



IM C2010(A)



20 ppm

IM C2510



25 ppm

IM C3010(A)



30 ppm

IM C3510(A)



35 ppm

IM C4510(A)



45 ppm

IM C5510A



55 ppm

IM C6010



60 ppm

IM C2010(A) / IM C2510 / IM C3010(A) / IM C3510(A) / IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010

GERAL

Tempo de aquecimento	24 segundos	24 segundos	24 segundos	24 segundos	23 segundos	23 segundos	23 segundos
1ª impressão: Preto	5.1 segundos	5.1 segundos	4.5 segundos	4.5 segundos	3.6 segundos	2.9 segundos	2.9 segundos
1ª impressão: Cor	7.4 segundos	7.4 segundos	6.9 segundos	6.9 segundos	5.4 segundos	4.2 segundos	4.2 segundos
Velocidade de saída contínua	20 ppm	25 ppm	30 ppm	35 ppm	45 ppm	55 ppm	60 ppm
Memória: standard	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Memória: máximo	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
SSD: standard	256 GB						
SSD: opcional (máximo)	1 TB						
HDD: opcional	320 GB						
ARDF capacidade	100 folhas						
SPDF capacidade	220 folhas						
Peso ARDF model (kg)	89.7	89.7	92.9	92.9	94.4	-	-
Peso SPDF model (kg)	96.1	-	99.3	99.3	100.8	100.8	100.8
Dimensão ARDF modelo: WxDxH	587 x 701 x 913 mm						
Dimensão SPDF modelo: WxDxH	587 x 701 x 963 mm						
Power source	220 - 240 V, 50 - 60 Hz						

COPIADORA

Cópias múltiplas	Até 999 cópias						
Resolução	600 dpi						
Zoom	de 25% até 400% em 1% steps						

IMPRESSORA

Velocidade 1ª impressão: preto	4.5 segundos	4.5 segundos	4 segundos	4 segundos	3.2 segundos	2.5 segundos	2.4 segundos
Velocidade 1ª impressão: Cor	7 segundos	7 segundos	6.6 segundos	6.6 segundos	5.2 segundos	3.8 segundos	3.8 segundos
CPU (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A))	ApolloLake E3930 1.3 GHz						
CPU (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010)	ApolloLake E3940 1.6 GHz						
Linguagem impressora: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)						
Linguagem impressora: opção	Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®						
Impressora resolução: máximo	4,800 x 1,200 dpi equivalent						
Network interface: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B						
Network interface: opção	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Additional NIC (2nd port)						
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector						
Ambientes Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022						
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v10.15 or later						
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX						
Ambientes SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®						
Outros Ambientes	IBM iSeries						

SCANNER

Velocidade Scanner: ARDF (A4 LEF, Preto - Cor total)	80 ipm (200/300 dpi)						
Velocidade Scanner: SPDF (A4 LEF, 200dpi, Preto - Cor total)	150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex)						
Resolução: máximo	1,200 dpi						
Formato ficheiros	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A, Single page Encryption PDF, Multi page Encryption PDF, Single/multi OCR (opcional)						
Modos digitalização	E-mail, Folder, USB						

FAX

Circuito	PSTN, PBX						
Velocidade transmissão	3 segundos						
Modem velocidade: máximo	33.6 Kbps						
Resolução: standard	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi						
Resolução: option	16x15.4 line/mm, 400x400 dpi						
Método compressão	MH, MR, MMR, JBIG						
Velocidade Scanner (A4 LEF): AF	68 spm						
Velocidade Scanner (A4 LEF): SF	94 spm						
Memória: standard	4 MB, (320 páginas)						
Memória: máximo	60 MB, (4,800 páginas)						

IM C2010(A) / IM C2510 / IM C3010(A) / IM C3510(A) / IM C4510(A) / IM C5510A / IM C6010

IM C2010(A) IM C2510 IM C3010(A) IM C3510(A) IM C4510(A) IM C5510A IM C6010

PAPEL

Tamanho de papel recomendado	Standard papel gaveta(s) : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Opcional papel gaveta(s) : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Bypass tray : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Custom Size papel						
Papel entrada: standard				1,200 folhas			
Papel entrada: máximo	2,300 folhas	2,300 folhas	4,700 folhas	4,700 folhas	4,700 folhas	4,700 folhas	4,700 folhas
Papel saída: standard				500 folhas			
Papel saída: max. (IM C2010(A), IM C2510, IM C3010(A), IM C3510(A))				1,625 folhas			
Papel saída: max. (IM C4510(A), IM C5510A, IM C6010)				3,625 folhas			
Papel gramagem: Trays	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²	60 - 300 g/m ²
Papel gramagem: Bypass	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²
Papel gramagem: Duplex	52 - 169 g/m ²	52 - 169 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²	52 - 256 g/m ²
Papel tipos	papel normal, papel reciclado, papel especial, Color papel, Letterhead, Cartolina Pre-impreso papel, Bond papel, Coated papel, Envelope, papel brilhante, Label papel						



ECOLOGIA

Consumo: max.	Menos de 1,700 W	Menos de 1,700 W	Menos de 1,700 W	Menos de 1,700 W	Menos de 1,850 W	Menos de 1,850 W	Menos de 1,850 W
Consumo em impressão: Preto	411.8 W	449.2 W	464.4 W	500.5 W	576.6 W	726 W	763.3 W
Consumo em impressão: Cor	456.3 W	494.5 W	515.3 W	543.6 W	664.9 W	827.1 W	871.2 W
Consumo: prontidão	37.7 W	37.7 W	38.5 W	38.5 W	40.5 W	40.6 W	40.1 W
Consumo: hibernação	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.32 W	0.32 W	0.32 W
TEC*	0.2 kWh/semana	0.25 kWh/semana	0.3 kWh/semana	0.35 kWh/semana	0.45 kWh/semana	0.62 kWh/semana	0.67 kWh/semana

* É um valor de referência de ENERGY STAR Ver.3.0

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

1x bandeja de papel para 550 folhas, 2x bandeja de papel para 550 folhas, 2.000 folhas Bandeja de grande capacidade, lado de 1.500 folhas Bandeja de grande capacidade, 1.000 folhas Módulo de acabamento híbrido, 3.000 folhas finalizador, finalizador de folhetos de 1.000 folhas, finalizador de folhetos de 3.000 folhas, finalizador interno de 250 folhas, finalizador interno de 500 folhas, finalizador interno sem agrafos, dobragem múltipla interna unidade, bandeja de separação interna, bandeja de digitalização, unidade de saída do jogger

OUTRAS OPÇÕES

Fax unit, G3 Interface, Fax connection unit, Fax memory unit, Cabinet, Caster table, Side Tray, Banner papel guide tray, Punch units, IPDS unit, Camera direct print card, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Device server unit, File format converter, OCR unit, Page keeper, Imageable area extension unit, ADF handle, External keyboard bracket, Counter I/F unit, NFC card reader, EFI controller, EFI Adobe Acrobat, EFI Color Profiler Suite, EFI Jobflow, EFI Fiery ColorRight, EFI Impose, EFI Compose, EFI Fiery Automation, EFI Hot folders, EFI JobExpert and PDF Processing Kit, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover, SSD 1 TB option, Enhanced Security SSD, HDD Option, Bridge unit, XPS, SD card for fonts, Toner bottle lock, Stapleless unit, FAX stamp, Antimicrobial screen protector

CONSUMÁVEIS

Toner (black)	30,000 prints	30,000 prints	40,000 prints	40,000 prints	42,000 prints	42,000 prints	42,000 prints
Toner (cyan/magenta/yellow)	18,000 prints	18,000 prints	28,000 prints	28,000 prints	28,000 prints	28,000 prints	28,000 prints
Consumo medido por 5% cobertura em A4	2p/j	2p/j	3p/j	3p/j	4p/j	4p/j	4p/j

Certificado ISO9001, ISO14001 certificado, certificado ISO27001. Todas as marcas e/ou produtos nomes são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Especificações e externo aparência está sujeita a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor mostrado no folheto. As imagens deste folheto são fotos não reais e pequenas diferenças nos detalhes pode aparecer.

Copyright © 2023 Rex Rotary Europe PLC. All rights

Este catalogo e o seu conteúdos e/ou layout podem não ser modificado e/ou adaptado, copiado em parte ou em inteiro e/ou incorporado em outras obras sem o permissão prévia por escrito de Rex Rotary Europa PLC.

